Grille de criblage (Type B) de Polyuréthane INAPRENE® pour grilles spéciales

inelas
Polyuréthane de Qualité Supérieure

UNE SOLUTION IDÉALE POUR LE RECYCLAGE

DESCRIPTION :

Grille Type B de Polyuréthane INAPRENE® Pour grilles spéciales d'unités de recyclage.

APLICACIONES:

-Recyclage du verre.

-Recyclage des plastiques.

-Recyclage d'ordures.

-Recyclage de déchets en général.

AVANTAGES:

✓ Extraordinaire Résistance à l'Abrasion. Longue durabilité.
✓ Excellente Elasticité (effet "autonettoyant"), perforations tronc de pyramide (conicité) et faible coefficient de frottement (antiagglomérant). Degré d'obstruction très faible.
✓ Grande Résistance à la Coupure et à la Déchirure.
✓ Haute stabilité à l'hydrolyse (humidité de l'air), l'intempérie, l'ozone et aux microorganismes. Très bonne résistance au vieillissement.
✓ Très bon comportement général face aux huiles, hydrocarbures, dissolvants, acides et bases diluées.
✓ Sans oxydation et diminution de la corrosion.
✓ Séparation de haute précision des produits fins ou difficiles à cribler.
✓ Criblage à haut rendement de produits humides mélangés à boues et argiles.
✓ Elimination de poussière dans les granulés.
✓ Extraction facile des particules de forme allongée et de filaments.
✓ Montage facile et rapide sans vis (disponibilité de profils d'ancrage).
✓ Poids très faible.
✓ Diminution du bruit.
✓ Fabrication sur mesure. Longueur Maximale 2700 mm. Largeurs standard 328 mm et 250 mm. Coupe entre 2 et 80 mm.

inaprene®

INELAS Poliuretanos, S.L. • Polígono de Malpica G-38 • Tel. (34) 976 571 095 • Fax (34) 976 571 190
50016 SARAGOSSE (ESPAGNE) • www.inelas.com • inelas@inelas.com

inaprene®

ELASTOMÈRE DE Polyuréthane

Avec le terme générique INAPRENE® nous englobons les diverses formulations de polyuréthane de notre propre fabrication.

Les possibilités et les adaptabilités des différentes formulations sont par conséquent innombrables, de manière générale les propriétés les plus importantes sont les suivantes:

FABRICATION PROPRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Résistance extraordinaire à **l'abrasion**
- Excellente **élasticité** avec dureté élevée et basse température également
- Bonne **résistance à la traction**, à la déchirure et à la rupture
- Grande **capacité de charge**

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

- Haute stabilité à l'**hydrolyse, l'intempérie, l'ozone et aux microorganismes**
- Bon comportement face à de nombreux **acides dilués, huiles, essences**, etc.
- Excellente **adhérence aux métaux** pendant le procédé de fabrication
- Importante **adaptabilité chimique** pour optimiser le rendement dans de multiples applications

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001